



## წითელეტიკეტის ასორტიმენტი = ჰრემიუმ ხარისხი (აღწერილობა და ტექნიკური მონაცემები)

### 301 Feinkrepp Extra Profi-Maler-Qualität

301 სამღებრო ქაღალდის ლენტი – პროფესიონალური სამღებრო ხარისხი

თვისებები: მაღალხარისხიანი ჰრემიუმ პროდუქტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. სამღებრო ქაღალდის ლენტი საუკეთესო ნებვის უნარით და ძალიან მაღალი დაჭერით. წყლისადმი და ნესტისადმი საუკეთესო მედეგობა. ხევისადმი ძალიან მედეგი. გამოიყენება: გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად, ძირითადად შიდა სამუშაოებისათვის, მოკლე ვადით გამოიყენება ასევე გარე სამუშაოებისათვისაც.

### 300 Feinkrepp Standard-Maler-Qualität

300 სამღებრო ქაღალდის ლენტი – სტანდარტული სამღებრო ხარისხი

თვისებები: საუკეთესო ხარისხის სამღებრო ქაღალდის ლენტი ძალიან ჯარგი ნებვის და მაღალი დაჭერის უნარით. ჯარგი ჟღერის უნარის გამო გააჩნია წყლისადმი და ნესტისადმი ჯარგი მედეგობა. მოხევისადმი განსაკუთრებით მედეგი. გამოიყენება: პროფესიონალური შიდა სამღებრო სამუშაოებისათვის გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად.

### 305 Feinkrepp Standard-Plus-Qualität

305 სამღებრო ქაღალდის ლენტი - სტანდარტ-პლუს-ხარისხი

თვისებები: სტანდარტულზე უფრო მაღალი ხარისხის კრეპირებული ქაღალდის ლენტი, ჯარგი ნებვის, დაჭერის და ჟღერის უნარით. გამოიყენება: მოკლევადიანი შიდა სამღებრო სამუშაოებისათვის გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად.

### 304 Feinkrepp Standard-Qualität

304 სამღებრო ქაღალდის ლენტი – სტანდარტული ხარისხი

თვისებები: მსუბუქად კრეპირებული, სტანდარტული სამღებრო ქაღალდის ლენტი ჯარგი ნებადობით, ჯარგი დაჭერის და სტანდარტული გაჭერის უნარით. გამოიყენება: მოკლევადიანი შიდა სამღებრო სამუშაოებისათვის გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად.

### 303 Hochkrepp

303 მაღალკრეპირებული ლენტი

თვისებები: მაღალკრეპირებული, ძალიან ელასტიური სამღებრო ლენტი საუკეთესო დაჭიმვის უნარით. გამოიყენება: ყველა სახის შიდა სამუშაოებისათვის. ვიწრო და მომრგვალებული ადგილების, ფანჯრების და ჯარების სახელოების და მათი მსგავსი საღებავისგან დასაცავად. გამოიყენება ძირითადად გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად, ასევე მსუფუქად ხორბოშ ზედაპირებზე.



### 306 Lackiererband

#### 306 ლაქის სამუშაოების ლენტი (მანქანების სამღებრო ლენტი)

თვისებები: საუკეთესო, მსუბუქად ურეპირებული სპეციალური ლენტი მანქანების შეღებვა-ლაქირებისათვის. სიციხისადმი მედეგი (100 °C-მდე). ზუსტი და სუფთა ლაქის ჯანტების გასაუკეთებლად. წყლისადმი და გამძვრელებისადმი მედეგი.  
გამოიყენება: საშრობ ლემენტებში. იდეალურია მანქანების სამღებრო-ლაქის სამუშაოებისათვის.

### 307 Spezialkrepp für außen

#### 307 სპეციალური ურეპირებული ქაღალდის ლენტი გარე სამუშაოებისათვის

თვისებები: ხევისადმი ძალიან მედეგი სპეციალური ქაღალდის სამღებრო ლენტი, მზის სხივების, ატმოსფერული მოვლენებისა და დაძველებისადმი მედეგი აკრილის წებოთი. გამოიყენება: მგრძობიარე ზედაპირების დასაფარად, როგორებიცაა ლაზურები და აკრილები. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 2 კვირამდე ვადით.

### 309 Tapetenband

#### 309 შპალერის სამღებრო ლენტი

თვისებები: ლილისფერი, მზის სხივებისადმი მედეგი შპალერის და მგრძობიარე ზედაპირების დასაფარი სამღებრო ლენტი საუკეთესო აძრობის უნარით. გამოიყენება: პროფესიონალური სამღებრო ან სხვა სამუშაოებისას მგრძობიარე ზედაპირების დასაფარად და დასაცავად, ისეთების როგორებიცაა შპალერი, ქაღალდი, ლაქირებული ზედაპირები და ა.შ. ასევე შეიძლება დატანებულ იქნეს ახლადგამშრალი საღებავის ფენაზე. მისი განსაკუთრებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ შიდა სამუშაოებისას, 8 კვირამდე ვადიაში, აძრობისას არ აზიანებს ზედაპირს (მაგ-ად შპალერს). არის მზის სხივებისადმი მედეგი.

### 308 FineLine-tape

#### 308 სწორი ხაზების ლენტი

თვისებები: ძალიან უარგად შემოჭიმვადი, მზის სხივებისადმი მედეგი, თხელი დასაფარი ლენტი გამაძლიერებელი სპეციალური ქაღალდით. გააჩნია ძალიან უარგი დაჭერის უნარი, არის ხევისადმი ძალიან მედეგი და მოხმარებაში მოსახერხებელი. გააჩნია საღებავის ჩამოღვენების შეკავების უნარი (ასევე ლაზურების შემთხვევაშიც). გამოიყენება: პროფესიონალური სამღებრო სამუშაოებისას გლუვ ან მსუბუქად ხორბო ზედაპირებზე. იდეალურია სწორი ჯანტების და კიდეების დასაფარად. გამოიყენება შიდა სამუშაოებისას 6 თვემდე ვადით და ასევე გარე სამუშაოებისათვის მოკლე ვადით.

### 335 Quick-Liner

#### 335 სწრაფი-ხაზების მოწყობილობა (ქუიქ-ლაინერი)

თვისებები: ერთადერთი თავის სახეობაში ლენტის გასაშლელი მოწყობილობა სრული კომპლექტაციით, რაშიც შედის ლაზურის მიმართულების მაჩვენებელი, 2 ცალი Kip 308-30 ლენტი და 2 X 3 ჰლასმასის 1, 2 და 5 მმ-ის სიგანის მანძილის დამცავები. შესაძლებელია 1, 2 და 5 მმ სიგანის ხაზების გაკეთება.

ზომები: 10 x 25 x 18,5 სმ.

იდეალურია სწორი ხაზების გასაუკეთებლად სხვა დამხმარე საშუალებების გარეშე.



### 315 PVC-Schutzband 315 PVC – დამცავი ლენტი

თვისებები: გლუვი PVC – დამცავი ლენტი ძალიან გამძლე და ძალიან უარგად შემოჭიმვადი რბილი PVC-ფოლიეთი. პრემიუმ ხარისხის ლენტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. გამოიყენება: სწორი ზედაპირების პროფესიონალურად დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი, მინა, მეტალოპლასმასი. აძრობისას ის მარტივად უმკლავდება მიმხმარ ბათქაშს, ცემენტს, სილიკონს და ა.შ. ყველაფერ იმას, რასაც ვერ უმკლავდება სამღებრო ქალაქის ლენტი. სიფრთხილით გამოიყენეთ გაუხეშებულ ან დაზიანებულ PVC ზედაპირებზე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.

### 318 PVC-Schutzband 318 PVC – დამცავი ლენტი (ვერტიკალურად დასერილი)

თვისებები: ვერტიკალურად დასერილი PVC – დამცავი ლენტი, ძალიან გამძლე და შემოჭიმვადი რბილი PVC-ფოლიეთი. პრემიუმ ხარისხის ლენტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. ვერტიკალური დასერვის გამო იგი იოლად და სწორად იხევა ხელით. გამოიყენება: სწორი ზედაპირების პროფესიონალურად დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი, მინა, მეტალოპლასმასი. აძრობისას ის მარტივად უმკლავდება მიმხმარ ბათქაშს, ცემენტს, სილიკონს და ა.შ. ყველაფერ იმას, რასაც ვერ უმკლავდება სამღებრო ქალაქის ლენტი. სიფრთხილით გამოიყენეთ გაუხეშებულ ან დაზიანებულ PVC ზედაპირებზე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.

### 313 Schutzfolie 313 დამცავი ფოლიე

თვისებები: თავისით და მთლიანად ნებვადი გამძლე LDPE ფოლიე გამჭვირვალე მწვანე ან გამჭვირვალე სორტად. გამოიყენება: ტეხვითი, ბათქაშის, სარემონტო და სხვა სამუშაოებისას მინის, სარკეების, ქვის, ხალიჩიანი იატაკების, ფანჯრების, მეტლახების, ჯიბეების, იატაკების და ა.შ. დასაფარად და ზედაპირების პროფესიონალურად დასაცავად.

### 317 PVC-Schutzband 317 PVC – დამცავი ლენტი

თვისებები: გლუვი, იოლად გასაშლელი PVC – დამცავი ლენტი სტაბილური და შემოჭიმვადი რბილი PVC-ფოლიეთი. პრემიუმ ხარისხის ლენტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. გამოიყენება: სწორი ზედაპირების პროფესიონალურად დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი, მინა, მეტალოპლასმასი. აძრობისას ის მარტივად უმკლავდება მიმხმარ ბათქაშს, ცემენტს, სილიკონს და ა.შ. ყველაფერ იმას, რასაც ვერ უმკლავდება სამღებრო ქალაქის ლენტი. სიფრთხილით გამოიყენეთ გაუხეშებულ ან დაზიანებულ PVC ზედაპირებზე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.



### 310 Duoband

#### 310 ორმხრივი ტენტი

თვისებები: ორმხრივად ნებვადი PVC – დამცავი ტენტი რბილი PVC-ფოლითი. პრემიუმ ხარისხის ტენტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. გააჩნია ნებვის და დაჭერის საუკეთესო უნარი.

გამოიყენება: კედლებზე, იატაკებზე, ფანჯრებზე, ფანჯრის რაფებზე, კარებზე, დიდ ფართობებზე და ა.შ. დასაფარი მასალის საიმედოდ დასაფიქსირებლად. სიფრთხილით გამოიყენეთ გაუხეშებულ ან დაზიანებულ PVC ზედაპირებზე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.

### 319 PE-Schutzband

#### 319 PE – დამცავი ტენტი

თვისებები: სტაბილური დამცავი ტენტი ცალმხრივად ნებვადი ეკოლოგიურად სუფთა PE ფოლითი. ხელის იოლად მოხვევალი.

გამოიყენება: პლასტიფიკატორებისადმი (დამარბილებლებისადმი) მედეგობის გამო საუკეთესოა პლასმასის (სინთეტიკური მასალების) ზედაპირებისთვის, მაგალითად ფანჯრებისათვის და ა.შ. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.

### 326 Steinband Extra Profi-Plus-Qualität

#### 326 უნივერსალური ძლიერი ნებოტენტი-ექსტრა - პროფესიონალური – პლიუს ხარისხი

თვისებები: პირველი კლასის უნივერსალური ტენტი ძვირფასი სპეციალური ნებოთი.

გააჩნია საუკეთესო ნებვის და განსაკუთრებული შემოჭიმვის უნარი.

გამოიყენება: ხორბოშ, უსწორმასწორო ზედაპირებზე დასაფარი მასალის დასამაგრებლად (მაგ. ცელოფანის ბათქაშებზე, ქვაზე, ბეტონზე და ა.შ.), ასევე გამოიყენება სამშენებლო, სარემონტო, შესაკეთებელ, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში. გამოიყენება წყლის ან ჰაერის გაჟონვის შესაჩვენებლად, სატრანსპორტო საქონელის საიმედოდ შესაფუთად. ასევე მას ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მრავალი საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. სიფრთხილით გამოიყენეთ ლაჟირებულ ზედაპირებზე.

### 324 Steinband Profi-Qualität

#### 324 უნივერსალური ძლიერი ნებოტენტი - პროფესიონალური – ხარისხი

თვისებები: ძალიან მაღალი ხარისხის უნივერსალური ტენტი ძვირფასი სპეციალური ნებოთი. გააჩნია მაღალი ნებვის და განსაკუთრებული შემოჭიმვის უნარი.

გამოიყენება: ხორბოშ, უსწორმასწორო ზედაპირებზე დასაფარი მასალის დასამაგრებლად (მაგ. ცელოფანის ბათქაშებზე, ქვაზე, ბეტონზე და ა.შ.), ასევე გამოიყენება სამშენებლო, სარემონტო, შესაკეთებელ, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში. გამოიყენება წყლის ან ჰაერის გაჟონვის შესაჩვენებლად, სატრანსპორტო საქონელის საიმედოდ შესაფუთად. ასევე მას ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მრავალი საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. სიფრთხილით გამოიყენეთ ლაჟირებულ ზედაპირებზე.

### 325 Steinband Standard-Qualität

#### 325 უნივერსალური ძლიერი ნებოტენტი - სტანდარტული – ხარისხი

თვისებები: მაღალი ხარისხის უნივერსალური ტენტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. გააჩნია კარგი ნებვის და შემოჭიმვის უნარი.

გამოიყენება: ხორბოშ, უსწორმასწორო ზედაპირებზე დასაფარი მასალის დასამაგრებლად (მაგ. ცელოფანის ბათქაშებზე, ქვაზე, ბეტონზე და ა.შ.), ასევე გამოიყენება სამშენებლო, სარემონტო, შესაკეთებელ, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში. გამოიყენება წყლის ან ჰაერის გაჟონვის შესაჩვენებლად, სატრანსპორტო საქონელის საიმედოდ შესაფუთად. ასევე მას ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მრავალი საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. სიფრთხილით გამოიყენეთ ლაჟირებულ ზედაპირებზე.



### 327 Duo-Steinband

#### 327 ორმხრივი უნივერსალური ძლიერი წებოლენტი

თვისებები: ორმხრივად წებვადი უნივერსალური ლენტი ძვირფასი სპეციალური წებოთი, გამძლე, წყალგაუმტარი და სინთეტიკური (პოლიმერული) ზედაპირის ტილოთი. პრემიუმ ხარისხის პროდუქტი პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. გააჩნია მაღალი წებვის და განსაკუთრებული შემოჭიმვის უნარი.  
გამოიყენება: ხორბო, უსწორმასწორო ზედაპირებზე დასაფარი მასალის დასამაგრებლად (მაგ. ცელოფანის ბათქაშებზე, ქვაზე, ბეტონზე და ა.შ)

### 360 Unico

#### 360 უნიკო

თვისებები: ულტრაბლელი, PE – ლამინირებული პოლიესტერის ტილოს ლენტი მზის სხივების საწინააღმდეგო ფილტრით და აკრილის წებოთი. გააჩნია საღებავის ჩამოღვენთის შეჯავების უნარი. იოლად და სწორად მოხევადი.  
გამოიყენება: სამღებრო, გიფსის ან ბათქაშის სამუშაოებისას კიდეების პრეციზული (ზუსტი) დაწებებისთვის ან დაფარვისათვის, გამოიყენება თითქმის ყველა სახის სწორ ზედაპირებზე, როგორებიცაა ხე (ნედლი, დაგრუნტული, ლაქირებული), ალუმინი ან მეტალოპლასმასი. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.

### 328 Gewebeband Extra

#### 328 ტილოს ლენტი ექსტრა

თვისებები: ძალიან მაღალი ხარისხის PE – ლამინირებული ნატურალური კაუჩუკის ტილოს ლენტი მზის სხივების საწინააღმდეგო ფილტრით. გააჩნია ძალიან მაღალი წებვის უნარი. მოხევისადმი და ატმოსფერული მოვლენებისადმი ძალიან მედეგი.  
გამოიყენება: ჩვეულებრივ და ასევე ძვირფას ზედაპირებზეც პროფესიონალური, მრავალი სახის საწებ და დასაფარ სამუშაოებში. განსხვავებით ჩვეულებრივი ტილოს ლენტებისაგან, დამატებითი PE ფენის გამო, შესაძლებელია მისი უფრო ხანგრძლივი, 4 კვირამდე ვადით გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის.

### 329 Gewebeband

#### 329 ტილოს ლენტი

თვისებები: მაღალი ხარისხის PE – ლამინირებული ტილოს ლენტი მზის სხივების საწინააღმდეგო ფილტრით. გააჩნია მაღალი წებვის, მოხევისა და ატმოსფერული მოვლენებისადმი მედეგობის უნარი.  
გამოიყენება: შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მრავალი სახის პროფესიონალურ საწებ, დასაფარ, შესაფუთ და დასამაგრებელ სამუშაოებში.

### 323 Gaffer's tape

#### 323 გაფერს ლენტი

თვისებები: არარეფლექტირებადი, PE – ფენიანი ტილოს ლენტი, რბილი ტილოთი, პროფესიონალური სამუშაოებისათვის. შეიცავს სპეციალურ წებოს, რომელიც სცენების მშენებლობის მაღალ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ასორტიმენტი არის სხვადასხვა ფერებში. გააჩნია მაღალი წებვის უნარი. არის იოლად აძრობადი და მიუხედავად ამისა ძალიან სტაბილური.  
გამოიყენება: გამოიყენება შოუ ინდუსტრიაში, ძირითადად სცენების მშენებლობაში.



### 320 Mask

#### 320 დამცავი საფარი („მასკ“)

თვისებები: ჟღენტვადი, სტაბილური სპეციალური ქაღალდი, 2 ჰორიზონტალურად გასწვრივი წებადი კიდეები (300 მმ.-იანი სიგანის „მასკ“-ის შემთხვევაში კიდევ 1 დამატებითი ჰორიზონტალურად გასწვრივი წებადი ხაზით).

გამოიყენება: დროის დასაზოგად, ერთ სამუშაო ციკლში სახურავების ჯარნიზების, ბალკების, ფანჯრის რაფების და მათდაგვარების დასაფარად. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის.

### 321 Feinkrepp-Mask

#### 321 კრეპირებული ქაღალდი - დამცავი საფარი (მასკ)

თვისებები: ჟღენტვადი, ფლექსიბელური კრეპირებული ქაღალდი 1 ჰორიზონტალურად გასწვრივი წებადი კიდეები.

გამოიყენება: დროის დასაზოგად, ერთ სამუშაო ციკლში ჯარების ჯანტების, პლინტუსების, ფანჯრის რაფების და მათდაგვარების დასაფარად. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის.

### 322 Folien-Mask

#### 322 ფოლიე - დამცავი საფარი (მასკ)

თვისებები: ეკოლოგიურად სუფთა, 50 მიკრონის სიძლიერის LDPE-ფოლიეთი, 2 ჰორიზონტალურად გასწვრივი წებადი კიდეები.

გამოიყენება: დროის დასაზოგად, ერთ სამუშაო ციკლში ფანჯრების, ფანჯრის რაფების და მათდაგვარების დასაფარად. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის.

### 332 Feinkrepp-Masker

#### 332 სამღებრო წებოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი (მასკერი)

თვისებები: პროფესიონალური სამღებრო ქაღალდის ტენტი ეკოლოგიურად სუფთა პოლიეთილენის (PE) ჩამოსაშლელი ცელოფანით. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიურად დამუხტული და გააჩნია ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრის უნარი. ასორტიმენტში არის ასევე დისპერზიონთან (მოსახევ ხელსაწყოსთან) ერთად.

გამოიყენება: ტეხვითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი და ა.შ. სამუშაოებისას დიდი, სრულ ფართობების დასაფარად და დასაცავად (მაგ. კედლები ან ავეჯი). შიდა სამუშაოებში გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე.

### 333 Gewebe-Masker

#### 333 ტილოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი (მასკერი)

თვისებები: მატლახარისხიანი, პროფესიონალური ტურჯი ტილოს ტენტი ეკოლოგიურად სუფთა პოლიეთილენის (PE) ჩამოსაშლელი ცელოფანით. მზის სხივებისადმი მუდგვი.

გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიურად დამუხტული და გააჩნია ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრის უნარი.

გამოიყენება: ტეხვითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი და ა.შ. სამუშაოებისას დიდი, სრულ ფართობების დასაფარად და დასაცავად (მაგ. კედლები ან ავეჯი). გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე სამუშაოებში ყველა სახის ზედაპირებზე.



### 334 Papier-Masker

#### 334 წებოლენტიანი დამცავი ქაღალდი (მასკერი)

თვისებები: მატლახარისხიანი, პრემიუმ სამღებრო წებოლენტიანი ნატრონის დასაფარი ქაღალდი (50 გრ./მ<sup>2</sup>).

გამოიყენება: სწრაფი დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (მაგ. მატალი ჰლინტუსები, ცოკოლები, ფანჯრის რაფები). შიდა სამუშაოებში გამოიყენება თითქმის ყველა სახის ზედაპირებზე.

### 382 Steinband-Masker

#### 382 უნივერსალური ლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი – საფარი (მასკერი)

თვისებები: პირველი კლასის, 25 მმ-იანი სიგანის უნივერსალური ლენტი პრემიუმ ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა პოლიეთილენის (PE) ჩამოსაშლელი ცელოფანით. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიკურად დამუხტული და გააჩნია ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრის უნარი.

გამოიყენება: სწრაფი დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (მაგ. ცოკოლი, კედლები), გამოიყენება ბათქაშიან ან ქვის ზედაპირებზე შიდა და გარე სამუშაოებში.

### 383 Gewebe-Masker Extra

#### 383 ტილოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი (მასკერი) ექსტრა

თვისებები: ძალიან მატალი ხარისხის ნაცრისფერი ტილოს ლენტი პრემიუმ ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა პოლიეთილენის (PE) ჩამოსაშლელი ცელოფანით. გააჩნია მზის სხივებისადმი მატალი მედეგობა. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიკურად დამუხტული და გააჩნია ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრის უნარი. გამოიყენება: სწრაფი დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (მაგ. ფანჯრები, კედლები). გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე შიდა და გარე სამუშაოებში. გამოყენების ვადა - 8 კვირამდე.

### 384 Stuck-Masker

#### 384 ფითხის ტილოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი (მასკერი)

თვისებები: ლურჯი, ექსტრა-სიგანის ტილოს ლენტი, ძლიერი, პროფესიონალური ხარისხის HDPE- დასაფარი ფოლითი. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიკურად დამუხტული და გააჩნია ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრის უნარი. გამოიყენება: სწრაფი დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (ძირითადად ბათქაშებზე ან ქვაზე მუშაობისას). გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე შიდა და გარე სამუშაოებში.

### 385 Window-Masker

#### 385 ფანჯრების ტილოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი მასკერი (მასკერი)

თვისებები: ძალიან მატალი ხარისხის, ნაცრისფერი ტილოს ლენტი, 30 მიკრონის სიძლიერის პროფესიონალური ხარისხის LDPE- დასაფარი ცელოფანით. გააჩნია მზის სხივებისადმი მატალი მედეგობა. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიკურად დამუხტული და გააჩნია ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრის უნარი.

გამოიყენება: სწრაფი დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (ძირითადად ბათქაშებზე ან ქვაზე მუშაობისას). გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე შიდა და გარე სამუშაოებში. გამოყენების ვადა - 3 კვირამდე.



### **339 PVC-Packband Profi-Qualität**

#### **339 PVC – შესაფუთი ლენტის (სკოჩი) - პროფესიონალური ხარისხი**

თვისებები: პროფესიონალური ხარისხის ყავისფერი ან გამჭვირვალე შესაფუთი ლენტი (35 მიკრონი) გლუვი და შემოჭიმვადი PVC-ფოლიესაგან. ცალმხრივად წებვადი. გააჩნია ძლიერი წებვის უნარი, არის მოხევისადმი ძალიან მედეგი და ძალიან სტაბილური. გამოიყენება: საშუალო და მძიმე ყუთების უსაფრთხოდ შესაფუთად და ტრანსპორტირებისათვის.

### **339 PVC-Packband Standard-Qualität**

#### **339 PVC – შესაფუთი ლენტის (სკოჩი) - სტანდარტული ხარისხის**

თვისებები: სტანდარტული ხარისხის ყავისფერი ან გამჭვირვალე შესაფუთი ლენტი (32 მიკრონი) გლუვი და შემოჭიმვადი PVC-ფოლიესაგან. ცალმხრივად წებვადი. გააჩნია ძლიერი წებვის უნარი და მოხევისადმი მაღალი მედეგობა. გამოიყენება: საშუალო და მძიმე ყუთების უსაფრთხოდ შესაფუთად და ტრანსპორტირებისათვის.

### **339 PP-Packband Standard-Qualität**

#### **339 PP – შესაფუთი ლენტის (სკოჩი) - სტანდარტული ხარისხის**

თვისებები: სტანდარტული ხარისხის ყავისფერი ან გამჭვირვალე შესაფუთი ლენტი (28 მიკრონი) გლუვი და შემოჭიმვადი პოლიპროფილენის ფოლიესაგან. ცალმხრივად წებვადი. გააჩნია ძლიერი წებვის უნარი, მოხევისადმი მედეგობა და სტაბილურობა. გამოიყენება: მსუბუქი და საშუალო ყუთების უსაფრთხოდ შესაფუთად და ტრანსპორტირებისათვის.

### **339 PP-Filamentband**

#### **339 PP – ფილამენტ ლენტის**

თვისებები: პროფესიონალური ხარისხის შესაფუთი ლენტის, გლუვი და შემოჭიმვადი პოლიპროფილენის ფოლიესაგან. ცალმხრივად წებვადი. ძალიან ძლიერი წებვის უნარი, მინის ფაზის გამაძლიერებელი ფენის გამო მოხევისადმი უქსტრემალურად მედეგი. გამოიყენება: მძიმე ყუთების, პალეტების (პალონების) და საშიში ტვირთების უსაფრთხოდ შესაფუთად და ტრანსპორტირებისათვის.

### **339 Papier-Packband**

#### **339 ქაღალდის შესაფუთი ლენტის**

თვისებები: ყავისფერი ქაღალდის შესაფუთი ლენტის. ეკოლოგიურად განსაკუთრებით უსაფრთხო. ცალმხრივად წებვადი. ხარგი წებვის უნარი. იოლად გაშლადი და ხელით მოხევადი. გამოიყენება: მსუბუქი და საშუალო ყუთების უსაფრთხოდ შესაფუთად და ტრანსპორტირებისათვის.

### **339 PVC-Warnband**

#### **339 PVC-გამაფრთხილებელი ლენტის**

თვისებები: თეთრ-წითელი ან შავ-ყვითელი PVC-გამაფრთხილებელი ლენტის. გააჩნია მაღალი წებვის და იოლად გაშლის უნარი. გამოიყენება: გამაფრთხილებელი ან საშიში ადგილების დასანიშნად ან აკრძალვების მისათითებლად.





### 339 PVC-Warnband Extra

#### 339 PVC-გამაფრთხილებელი ლენტი ექსტრა

თვისებები: თეთრ-წითელი ან შავ-ყვითელი 170 მიკრონის სიძლიერის პრემიუმ ხარისხის PVC-გამაფრთხილებელი ლენტი. გააჩნია ძალიან მაღალი წებვის და იოლად გაშლის უნარი. გამოიყენება: გამაფრთხილებელი ან საშიში ადგილების დასანიშნად ან აკრძალვების მისათითებლად.

### 391 Absperrband

#### 391 შესვლა-გადაკვეთის ამკრძალავი ლენტი

თვისებები: წითელ-თეთრი, არანებვადი შესვლა-გადაკვეთის ამკრძალავი ლენტი მაღალი ხარისხის პოლიეთილენის ფოლიესაგან. გამოიყენება: გამაფრთხილებელი ან საშიში ადგილების დასანიშნად ან შესვლა-გადაკვეთის აკრძალვების მისათითებლად.

### 342 Gewebe-Teppichband

#### 342 ნოხების ორმხრივი ტილო-ლენტი

თვისებები: მაღალი პროფესიონალური ხარისხის, გამძლე, ორმხრივად წებადი ტილოს ლენტი. მისი მაღალი წებვისუნარიანობა და მოხვევისადმი მედეგობა ხელს უშლის ნოხებზე ბორცვების ან ნაოჭების წარმოშობას და მათ მოცურებას. გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების პროფესიონალურად და საიმედოდ დასაწებებლად (დასამაგრებლად).

### 341 Folien-Teppichband

#### 341 ნოხების ორმხრივი ფოლიე-ლენტი

თვისებები: ორმხრივად წებვადი, მაღალი ხარისხის ფოლიეს ლენტი მაღალი წებვის უნარით და მოხვევისადმი მედეგობით. მისი უარგი წებვისუნარიანობა ხელს უშლის ნოხებზე ბორცვების ან ნაოჭების წარმოშობას და მათ მოცურებას. გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების საიმედოდ დასაწებებლად (დასამაგრებლად).

### 337 Sockelleistenband

#### 337 პლინტუსის ორმხრივი ლენტი

თვისებები: ორმხრივად წებვადი ცელულოზური ტილოს ლენტი. გააჩნია მაღალი წებვის უნარი და მოხვევისადმი მედეგობა. გამოიყენება: ნოხის პლინტუსების სწრაფად და საიმედოდ დასამონტაჟებლად.

### 349 Gewebe-Teppichband

#### 349 ნოხების ორმხრივი ტილო-ლენტი

თვისებები: პროფესიონალური ხარისხის, გამძლე, ორმხრივად წებადი ტილოს ლენტი. არის პლასტიფიკატორებისადმი ძალიან მედეგი. გააჩნია მაღალი წებვისუნარიანობა და მოხვევისადმი მედეგობა. გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების პროფესიონალური, პერმანენტული დაწებებისათვის (დასამაგრებისთვის), ასევე შეიძლება მისი სინთეტიკურ (პლასმასის) ზედაპირებზე გამოყენება.



### 389 Messebau-Teppichband

#### 389 გამოფენების სამუშაოების - ნოხების ორმხრივი ლენტები

თვისებები: ძალიან უარგი ჰროფესიონალური ხარისხის მრავალჯერადი, ორმხრივად ნებვადი და გამძლე ტილოს ლენტები ჰროფესიონალური სამუშაოსათვის. მატალი ნებვისუნარიანობა და მოხვეისადმი მატალი მედეგობა ხელს უშლის ნოხებზე ბორცვების ან ნაოჭების წარმოშობას და მათ მოცურებას, გადაადგილებას. ასევე გამოიყენება მატალი დატვირთვების შემთხვევაშიც.

გამოიყენება: განსაკუთრებით განსაზღვრულია გამოფენებზე ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის და დროებითი შეფუთვების დროს.

### 348 Klettband

#### 348 ქლეთ-ლენტები ("ლიპუჩკა"-ლენტები)

თვისებები: ცალმხრივად ნებვადი ქლეთ ("ლიპუჩკა")-ლენტები, მატალი ნებვის უნარით და მოხვეისადმი მედეგი.

გამოიყენება: ბამბაზის (ბამბის ტილოს) ან ქეჩის ძირიანი ნოხების მარტივად და სწრაფად მისაწებებლად ან შესაცვლელად.

### 343 Fugenband

#### 343 შემაერთებელი (თაბაშირ-მუყაოს) ლენტები

თვისებები: ნებვადი მინის ფაზის ტილოს ლენტები უხეში ტილოს სტრუქტურით (9 X 9). ძალიან სტაბილური. ფიქსირების ძალიან უარგი უნარი.

გამოიყენება: თაბაშირ-მუყაოზე შემაერთებელი ადგილების და ბზარების დასაფარად ან ხვრელების შესაკეთებლად. მოითხოვს შებათქამებას.

### 340 Anti-Rissband

#### 340 ბზარების საწინააღმდეგო ლენტები

თვისებები: ელასტიური, ნებვადი და ექსტრემალურად თხელი სპეციალური ბამბაზი (ბამბის ტილოს), ბზარების ხანგრძლივი ვადით გადასაფარად. არ მოითხოვს შებათქამებას და შეიძლება პირდაპირ გადატევა და/ან შპალერის გადაკვრა.

გამოიყენება: კედლებსა და ჭერებზე ვიწრო ბზარების დასაფარად.

### 338 Montageband

#### 338 სამონტაჟო ძლიერი ორმხრივი ლენტები

თვისებები: ორმხრივად ნებვადი სამონტაჟო ლენტები ჰოლიეთილენის ქაფისაგან. გააჩნია ექსტრემალური ნებვის უნარი. არის ნესტისადმი და ორთქლისადმი მედეგი.

გამოიყენება: სარკეების, აბრების, სწორი ან გლუვზედაპირიანი ნივთების ხანგრძლივი ვადით დასამაგრებლად. გააჩნია იდეალური დაჭერის უნარი სწორ ზედაპირებზე, როგორცაცაა კაფელი, მეტლახი, მეტალი, მინა, კერამიკა და ა.შ.

### 345 Aluband

#### 345 ალუმინის ლენტები

თვისებები: სუფთა ალუმინის საიზოლაციო ლენტები (30my.) გააჩნია ძალიან უარგი ნებვის უნარი. არის რთულად აალებადი DIN-4102-B1 –ის შესაბამისად.

გამოიყენება: ალუ-ლამინირებული საიზოლაციო დაფების, მიღების და ა.შ. დასაფარად ან შესაფუთად (დათბუნებისას). იდეალურია გათბობის, ვენტილაციის და კლიმა-დანადგარების იზოლაციისათვის.



### 344 PP-Aluband

#### 344 PP-ალუმინის ლენტი

თვისებები: საიზოლაციო ლენტი ორთქლით დადებული ალუმინის ფენიანი PP ფოლითი (30my.) გააჩნია საუკეთესო წებვის უნარი.

გამოიყენება: ალუ-ლამინირებული საიზოლაციო დაფების, მილების და ა.შ. დასაფარად, შესაფუთად (დათბუნებისას), იდეალურია გათბობის, ვენტილაციის და კლიმა-დანადგარების იზოლაციისათვის.

### 347 Barrier-tape

#### 347 ბარიერ-ლენტი

თვისებები: ცალმხრივად წებვადი სახურავის (ჭერის) შესაკეთებელი, არმირებული, ელასტიური ლენტი HDPE-ფოლითი და გაძლიერებული ძაფის საფარით. გააჩნია ძალიან მაღალი წებვის უნარი დაბალი ტემპერატურების დროსაც, რაც გამოწვეულია სქელი საწები მასის ფენით. არის მზის სხივებისადმი, ტემპერატურული ცვლილებებისადმი და დაძველებისადმი ძალიან მძლევი.

გამოიყენება: ორთქლის შემაჯავებლების და შემაჩერებლების პერმანენტული, ჰაერგაუმტარი ჰერმეტიზაციისათვის DIN-4108-7 –ის გამჭოლობის შესაბამისად. ასევე გამოიყენება მილების, ბუხრების, ნივნივის (სახურავის ძელების – „სტრაფილა“), ფანჯრების, სახურავის ფანჯრების, და მსგავსი ზედაპირებისათვის.

### 347 Construc-tape

#### 347 კონსტრუქტ-ლენტი

თვისებები: ცალმხრივად წებვადი სახურავის (ჭერის) შესაკეთებელი ლენტი, გაძლიერებული PE- ლამინირებული ქრაფტ-ქაღალდით. არის ხელით მოხვევადი. გააჩნია ძალიან მაღალი წებვის უნარი დაბალი ტემპერატურების დროსაც, რაც გამოწვეულია სქელი საწები მასის ფენით. არის მზის სხივებისადმი, ტემპერატურული ცვლილებებისადმი და დაძველებისადმი ძალიან მძლევი.

გამოიყენება: გადაფარვების დროს ორთქლის შემაჯავებლების პერმანენტული, ჰაერგაუმტარი დაწებებისათვის DIN-4108-7 –ის შესაბამისად. იდეალურია კედლების და ძელების შემაერთებლების დასაწებებლად. გამოიყენება ყველა სახის ტრადიციული ორთქლის შემაჯავებლებისათვის.

### 316 Betonschalungsband

#### 316 ბეტონის შეფიცვრის (აპალოკჯა) ლენტი

თვისებები: რბილი PVC-ფოლიის ლენტი. არის ძალიან სტაბილური და ძლიერი წებოს ფენის გამო კვად წებვადი.

გამოიყენება: მშენებლობის საწყის ეტაპზე ბეტონის შეფიცვრის (აპალოკჯის) ჰერმეტიზაციისათვის.

### 336 Abdeckpapier

#### 336 დასაფარი ქაღალდი

თვისებები: მალახარისხიანი, გლუვზედაპირიანი სამღებრო დასაფარი ქაღალდი (50გრ./მ<sup>2</sup>) Kip Ready-Masker 335-00-სათვის.

გამოიყენება: სამღებრო და გიფსის სამუშაოებისას ზედაპირების საიმედოდ დასაფარად Kip Ready-Masker 335-00-ის მეშვეობით.



### 331 Abdeckpapier

#### 331 დასაფარი ქაღალდი

თვისებები: მატალხარისხიანი, გლუვზედაპირიანი სამღებრო დასაფარი ქაღალდი (50გრ./მ<sup>2</sup>) Kip ტენტის გასაშლელი მონყობილობა 330-00-სათვის.  
გამოიყენება: სამღებრო და გიფსის სამუშაოებისას ზედაპირების საიმედოდ დასაფარად Kip ტენტის გასაშლელი მონყობილობა 330-00-ის მეშვეობით.

### 330-00 Abrollgerät

#### 330-00 ტენტის გასაშლელი მონყობილობა

თვისებები: 22 სმ. სიგანის „დასაფარი ქაღალდი 331“-სათვის განკუთვნილი ტენტის გასაშლელი მონყობილობა. შესაძლებელია 1 ან 2 ჰორიზონტალურად გასწვრივი წებადი ხაზით დამუშავება.  
ზომები: 34,5 x 34,5 x 26 სმ.  
გამოიყენება: სამღებრო და გიფსის სამუშაოებისას ზედაპირების საიმედოდ დასაფარად, მაგ. პლინტუსები, ფანჯრის რაფები.

### 335-00 Ready-Masker

#### 335-00 Ready-Masker

თვისებები: პროფესიონალური, ხელის „Kip დასაფარი ქაღალდი 336“-სათვის განკუთვნილი ტენტის გასაშლელი მონყობილობა. გამოცვლადი 25 და 35 სმ. სიგრძის მოსახევით.  
ზომები: 25/35 x 25 x 18,2 სმ.  
გამოიყენება: სამღებრო და გიფსის სამუშაოებისას ზედაპირების საიმედოდ დასაფარად, მაგ. ქარების ყანტების და პლინტუსების.

### 335 Dispenser für Masker

#### 335 დისპენზერი „მასკერი“-სთვის

თვისებები: პროფესიონალური, სპეციალურად Kip „ნებოტენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფენი“-სთვის („მასკერი“-სვის) შემუშავებული ტენტის გასაშლელი და მოსაჭრელი მონყობილობა, სატაბილური ალუმინის კორპუსით. გათვალისწინებულია 333 - 382 - 383 - 384 და 385 „საფარი“-სთვის („მასკერი“-სვის).  
ზომები 335-50: 17,7 x 20,5 x 13,8 სმ.  
ზომები 335-51: 30,7 x 20,5 x 13,8 სმ.  
გამოიყენება: Kip „საფარი“-თ („მასკერი“-თ) სწრაფი, სწორი დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე. გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე შიდა და გარე სამუშაოებში.

### 335 Dispenser für Masker

#### 335 დისპენზერი „მასკერი“-სთვის

თვისებები: „Kip 332 სამღებრო ნებოტენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფენის“ მოსაჭრელი მონყობილობა პლასმასის კორპუსით (დისპენზერი).  
ზომები 335-95: 8,5 x 11 სმ.  
ზომები 335-96: 8,5 x 21 სმ.  
გამოიყენება: „Kip 332 სამღებრო ნებოტენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფენის“ სწრაფად, მოხერხებულად და სწორად მოსაჭრელად. ხელს უწყობს დიდ, სრულ ფართობებზე დასაფარი ან შესაფუთი სამუშაოების მოხერხებულად და სწრაფად ჩატარებას.



### 335-02 Packband-Handabroller

335-02 შესაფუთი ლენტის (სკოჩის) გასაშლელი პროფესიონალური მონყობილობა

თვისებები: მეტალის კორპუსიანი, პლასმასის ხელის მჭიდანი, პროფესიონალური, ლენტის გასაშლელი მონყობილობა. განუთვნილია kip შესაფუთი ლენტებისათვის "სკოჩებისთვის". მონყობილობა აღჭურვილია დასაწოლი ქლემათი და ხელით მარეგულირებელი დისკის სამუხრუჭეთი. გათვალისწინებულია 50 მმ-ამდე სიგანის ლენტებისათვის.

ზომები: 7 x 25 x 18,5 სმ.

გამოიყენება: ყველა სახის ყუთებისა და შესაფუთი ნივთების სწრაფად და საიმედოდ შესაჯვრელად ან შესაფუთად, ასევე პალეტების უსაფრთხოებისათვის.

### 335 Quick-Liner

335 სწრაფი-ხაზების მონყობილობა (ქეიქ-ლაინერი)

თვისებები: ერთადერთი თავის სახეობაში, ლენტის გასაშლელი მონყობილობა. სრული კომპლექტაციით, რაშიც შედის ლაზერის მიმათულების მაჩვენებელი, 2 ცალი Kip 308-30 ლენტი და 2 X 3 პლასმასის 1, 2 და 5 მმ-ის სიგანის მანძილის დამცავები. შესაძლებელია 1, 2 და 5 მმ სიგანის ხაზების გაკეთება.

ზომები: 10 x 25 x 18,5 სმ.

გამოიყენება: სწორი ხაზების გასაკეთებლად ყოველგვარი სხვა დამხმარე საშუალებების გამოყენების გარეშე.





Bei Kip erwartet Sie eine wichtige Rolle.

ლურჯეტიკეტიანი ასორტიმენტი = მალალი სტანდარტული ხარისხი  
(აღწერილობა და ტექნიკური მონაცემები)

### 804 Feinkrepp Standard-Qualität

804 სამღებრო ქაღალდის ტენტი – სტანდარტული ხარისხი

თვისებები: ყრუპირებული სამღებრო ქაღალდის ტენტი ყარგი წებალობით და ყარგი დაჭერის უნარით. სტანდარტული გაყენების უნარი.  
გამოიყენება: გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად შიდა (ძირითადად სამღებრო) სამუშაოებისათვის.

### 803 Hochkrepp

803 მალაყრუპირებული სამღებრო ტენტი

თვისებები: მალაყრუპირებული, ელასტიური სამღებრო ტენტი ყარგი დაჭიმვის უნარით.  
გამოიყენება: სამღებრო სამუშაოებისათვის, ვინრო და მომრგვალებული ადგილების, ფანჯრებისა და ყარებების სახელოების, და მათი მსგავსის საღებავისგან დასაცავად.  
გამოიყენება ძირითადად გლუვი ან სწორი ზედაპირების დასაფარად, ასევე მსუფუქად ხორომ ზედაპირებზე.

### 807 Spezialkrepp für außen

807 სპეციალური ყრუპირებული ქაღალდი გარე სამუშაოებისათვის

თვისებები: ხვისადმი მედეგი სპეციალური ყრუპირებული ქაღალდის სამღებრო ტენტი, მზის სხივების, ატმოსფერული მოვლენებისა და დაძველებისადმი მედეგი აყრილის წებოთი.  
გამოიყენება: მგრძობიარე ზედაპირების დასაფარად როგორებიცაა ლაზურები და აყრილები. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 1 ყვირამდე ვადით.

### 808 FineLine-tape

808 სწორი ხაზების ტენტი

თვისებები: შემოჭიმვადი, მზის სხივებისადმი მედეგი, თხელი დასაფარი ტენტი, გამაძლიერებული სპეციალური ქაღალდით. გააჩნია ყარგი დაჭერის უნარი, არის ხვისადმი მედეგი და მოხერხებული მოხმარებაში. გააჩნია საღებავის ჩამოღვენთის შეჯავების უნარი (ასევე ლაზურების შემთხვევაშიც).  
გამოიყენება: სამღებრო სამუშაოებისათვის გლუვ ან მსუბუქად ხორომ ზედაპირებზე. განსაკუთრებით ყარგია სწორი ყანტების და ყიდულების დასაფარად. გამოიყენება შიდა სამუშაოებისას 3 თვემდე ვადით და გარე სამუშაოებისათვის მოყლე ვადით.

### 809 Tapetenband

809 შპალერის სამღებრო ტენტი

თვისებები: სტანდარტული ხარისხის, ლილისფერი, მზის სხივებისადმი მედეგი შპალერის და მგრძობიარე ზედაპირების დასაფარი სამღებრო ტენტი ყარგი აძრობის უნარით.  
გამოიყენება: სამღებრო ან სხვა სამუშაოებისას მგრძობიარე ზედაპირების დასაფარად და დასაცავად, ისეთების როგორებიცაა შპალერი, ქაღალდი, ლაყირებული ზედაპირები და ა.შ. ასევე შეიძლება დატანებულ იქნეს ახლადგამშრალი საღებავის ფენაზე. მისი განსაკუთრებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ შიდა სამუშაოებისას, 4 ყვირამდე ვადიაში, აძრობისას არ აზიანეს ზედაპირს (მაგ-ად შპალერს). არის მზის სხივებისადმი მედეგი.



## 815 PVC-Schutzband

### 815 PVC – დამცავი ლენტი

თვისებები: გლუვი PVC – დამცავი ლენტი, გამძლე და შემოჭიმვადი რბილი PVC-ფოლიეთი. გამოიყენება: სწორი ზედაპირების დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი, მინა, მეტალო-პლასტისი. აძრობისას ის მარტივად უმჯლავდება მიმხმარ ბათქაშს, ცემენტს, სილიკონს და ა.შ. იმას რასაც ვერ უმჯლავდება სამღებრო ლენტი. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 3 კვირამდე ვადით.

## 818 PVC-Schutzband

### 818 PVC – დამცავი ლენტი (ვერტიკალურად დასერილი)

თვისებები: ვერტიკალურად დასერილი PVC – დამცავი ლენტი გამძლე და შემოჭიმვადი რბილი PVC-ფოლიეთი. ვერტიკალური დასერვის გამო იგი იოლად და სწორად იხევა ხელით.

გამოიყენება: სწორი ზედაპირების დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი, მინა, მეტალო-პლასტისი. აძრობისას ის მარტივად უმჯლავდება მიმხმარ ბათქაშს, ცემენტს, სილიკონს და ა.შ. იმას რასაც ვერ უმჯლავდება სამღებრო ლენტი. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 3 კვირამდე ვადით.

## 813 Schutzfolie

### 813 დამცავი ფოლიე (წებვალი)

თვისებები: დამოუკიდებლად და მთლიანად წებვალი გამძლე LDPE ფოლიე 2 ასორტიმენტად - გამჭვირვალე ან გამჭვირვალე ლურჯი.

გამოიყენება: ლეხვითი, ბათქაშის, სარემონტო და სხვა სამუშაოებისას მინის, სარკეების, ქვის, ხალიჩიანი იატაკების, ფანჯრების, მეტლახების, ყბეების, იატაკების და ა.შ. დასაფარად და ზედაპირების პროფესიონალურად დასაცავად.

## 817 PVC-Schutzband

### 817 PVC – დამცავი ლენტი

თვისებები: გლუვი, იოლად გასაშლელი სტანდარტული ხარისხის PVC – დამცავი ლენტი, სტაბილური და შემოჭიმვადი რბილი PVC-ფოლიეთი.

გამოიყენება: სწორი ზედაპირების დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი და მინა მეტალოპლასტისი. აძრობისას ის მარტივად უმჯლავდება მიმხმარ ბათქაშს, ცემენტს, სილიკონს და ა.შ. ყველაფერ იმას, რასაც ვერ უმჯლავდება სამღებრო ქატალდის ლენტი. სიფრთხილით გამოიყენეთ გაუხეშებულ ან დაზიანებულ PVC ზედაპირებზე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 3 კვირამდე ვადით.

## 810 Duoband

### 810 ორმხრივი ლენტი

თვისებები: ორმხრივად წებვალი PVC – დამცავი ლენტი რბილი PVC-ფოლიეთი. გააჩნია წებვის და დაჭერის მატალი უნარი.

გამოიყენება: კედლებზე, იატაკებზე, ფანჯრებზე, ფანჯრის რაფებზე, კარებზე, დიდ ფართობებზე და ა.შ. დასაფარი მასალის საიმედოდ დასაფიქსირებლად. სიფრთხილით გამოიყენეთ გაუხეშებულ ან დაზიანებულ PVC ზედაპირებზე. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 6 კვირამდე ვადით.



## 824 Steinband Basis-Qualität

### 824 უნივერსალური ძლიერი წებოლენტი ბაზის-ხარისხი

თვისებები: უნივერსალური ლენტი მატალი წებვისა და შემოჭიმვის უნარით. გამოიყენება: ხორბოშ, უსწორმასწორო ზედაპირებზე დასაფარი მასალის დასამაგრებლად (მაგ. ცელოფანის ბათქაშებზე, ქვაზე, ბეტონზე და ა.შ.), ასევე გამოიყენება სამშენებლო, სარემონტო, შესაჯეთებელ, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში. გამოიყენება წყლის ან ჰაერის გაჟონვის შესაჯავებლად, სატრანსპორტო საქონელის საიმედოდ შესაფუთად. ასევე მას ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მრავალი საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. სიფრთხილით გამოიყენეთ ლაჟირებულ ზედაპირებზე.

## 825 Steinband Standard-Qualität

### 825 უნივერსალური ძლიერი წებოლენტი სტანდარტული-ხარისხი

თვისებები: უნივერსალური ლენტი ძალიან ჯარგი წებვისა და შემოჭიმვის უნარით. გამოიყენება: ხორბოშ, უსწორმასწორო ზედაპირებზე დასაფარი მასალის დასამაგრებლად (მაგ. ცელოფანის ბათქაშებზე, ქვაზე, ბეტონზე და ა.შ.), ასევე გამოიყენება სამშენებლო, სარემონტო, შესაჯეთებელ, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში. გამოიყენება წყლის ან ჰაერის გაჟონვის შესაჯავებლად, სატრანსპორტო საქონელის საიმედოდ შესაფუთად. ასევე მას ფართოდ იყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მრავალი საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. სიფრთხილით გამოიყენეთ ლაჟირებულ ზედაპირებზე.

## 829 Gewebeband

### 829 ტილოს ლენტი

თვისებები: სტანდარტული ტილოს ლენტი მზის სხივების სანინალმდეგო ფილტრით. გააჩნია ჯარგი წებვის უნარი და მოხევისადმი და ატმოსფერული მოვლენებისადმი მატალი მედეგობა. გამოიყენება: შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მრავალი სახის სანებ, დასაფარ, შესაფუთ და დასამაგრებელ სამუშაოებში.

## 860 Gewebeband

### 860 ტილოს ლენტი

თვისებები: თხელი PE – ლამინირებული პოლიესტერის ტილოს ლენტი, მზის სხივების სანინალმდეგო ფილტრით და აკრილის წებოთი. გააჩნია სატეხავის ჩამოღვენთის შეჯავების უნარი. არის იოლად და სწორად ხელით მოხევადი. გამოიყენება: სამღებრო, მათქაშის ან გიფსის სამუშაოების დროს, სწორ ზედაპირებზე კიდების პრეციზული (ზუსტი) დაწებების ან დაფარვისათვის, მაგალითად ხე (ნეღლი, დაგრუნტული, ლაჟირებული) და ალუმინი. გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისათვის 1 კვირამდე ვადით.

## 832 Feinkrepp-Masker

### 832 სამღებრო წებოლენტის ჩამოსაშლელი ცელოფანი (მასკერი)

თვისებები: სტანდარტული სამღებრო ქატალდის ლენტი ეკოლოგიურად სუფთა პოლიეთილენის (PE) ჩამოსაშლელი ცელოფანით. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიკურად დამუხტული და ამიტომ ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოჟვრადი. ასორტიმენტში არის ასევე დისპერზირთან (მოსახეჯ ხელსაწყოსთან) ერთად. გამოიყენება: ლებვითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი და ა.შ. სამუშაოებისას დიდი, სრულ ფართობების დასაფარად და დასაცავად (მაგ. კედლები ან ავეჯი). შიდა სამუშაოებში გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე.





### 833 Gewebe-Masker

#### 833 ტილოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი (მასკერი)

თვისებები: ლურჯი ტილოს ლენტი, ექოლოგიურად სუფთა პოლიეთილენის (PE) ფოლიეთი. მზის სხივებისადმი მედეგი. გორგალში ცელოფანი არის დაკეცილ მდგომარეობაში და იშლება მასზე (პროდუქტზე) მითითებულ ზომებში, როგორც სიგრძეში ასევე სიგანეში. არის სტატიურად დამუხტული და ამიტომ ზედაპირზე დამოუკიდებლად შემოკვრადი.

გამოიყენება: ლევითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი და ა.შ. სამუშაოებისას დიდი, სრულ ფართობების დასაფარად და დასაცავად (მაგ. კედლები ან ავეჯი). შიდა სამუშაოებში გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირებზე.

### 834 Papier-Masker

#### 834 ნებოლენტიანი დამცავი ქაღალდი (მასკერი)

თვისებები: სამტებრო ნებოლენტიანი ნატრონის დასაფარი ქაღალდი (50 გრ./მ<sup>2</sup>).

გამოიყენება: ჩვეულებრივი დასაფარი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (მაგ. მატალი პლინტუსები, ცოკოლები, ფანჯრის რაფები). შიდა სამუშაოებში გამოიყენება თითქმის ყველა სახის ზედაპირებზე.

### 842 Gewebe-Teppichband

#### 842 ნოხების ორმხრივი ტილო-ლენტი

თვისებები: ორმხრივად ნებვადი, გამძლე ტილოს ლენტი. მისი ყარგი ნებვისუნარიანობა და მოხვევისადმი მედეგობა ხელს უშლის ბორცვების ან ნაოჭების წარმოშობას და ნოხის მოცურებას.

გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების საიმედოდ დასაწებებლად (დასამაგრებლად).

### 841 Folien-Teppichband

#### 841 ნოხების ორმხრივი ფოლი-ლენტი

თვისებები: ორმხრივად ნებვადი, მატალი ხარისხის ფოლიეს ლენტი მატალი ნებვის უნარით და მოხვევისადმი მედეგობით. მისი ყარგი ნებვისუნარიანობა ხელს უშლის ნოხებზე ბორცვების ან ნაოჭების წარმოშობას და მათ მოცურებას.

გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების საიმედოდ დასაწებებლად (დასამაგრებლად).

### 839 PP-Packband

#### 839 PP – შესაფუთი ლენტი (სკოჩი)

თვისებები: ბაზის-ხარისხის ყავისფერი ან გამჭვირვალე შესაფუთი ლენტი, გლუვი და შემოჭიმვადი პოლიპროფილენის-ფოლიესაგან. ცალმხრივად ნებვადი. გააჩნია ყარგი ნებვის უნარი და მოხვევისადმი ყარგი მედეგობა.

გამოიყენება: ყუთების უსაფრთხოდ შეფუთვისათვის და ტრანსპორტირებისათვის.

### 843 Fugenband

#### 843 შემაერთებელი (თაბაშირ-მუყაოს) ლენტი

თვისებები: ნებვადი მინისფაზის ტილოს ლენტი უხეში ტილოს სტრუქტურით. 8 X 8 სტაბილური ფორმის. აქვს ყარგი ფიქსირების უნარი.

გამოიყენება: თაბაშირ-მუყაოზე შემაერთებელი ადგილების და ბზარების დასაფარად ან ხვრელების შესაყებლად. მოითხოვს შებათქაშებას.



## 845 Aluband

### 845 ალუმინის ტენტი

თვისებები: სტანდარტული ხარისხის, სუფთა ალუმინის საიზოლაციო ტენტი (30my.) გააჩნია ჯარგი წებვის უნარი.

გამოიყენება: ალუ-ლამინირებული საიზოლაციო დაფების, მიღების და ა.შ. დასაფარად ან შესაფუთად. იდეალურია გათბობის, ვენტილაციის და ულიმა-დანადგარების იზოლაციისათვის.

## 838 Montageband

### 838 სამონტაჟო ძლიერი ორმხრივი ტენტი

თვისებები: ორმხრივად წებვადი სამონტაჟო ტენტი ჰოლიეთილენის ქაფისაგან. გააჩნია ძლიერი წებვის უნარი. არის ნესტისადმი და ორთქლისადმი მედეგი.

გამოიყენება: სარკეების, აბრების, სწორი ან გლუვზედაპირიანი ნივთების ხანგრძლივი ვადით დასამაგრებლად. გააჩნია ძლიერი დაჭერის უნარი სწორ ზედაპირებზე, როგორცაა ქაფელი, მეტლახი, მეტალი, მინა, კერამიკა და ა.შ.





## ცელოფნები და ნაგვის ტომრები

350 Kip სამღებრო ცელოფანი – თხელი - დაფასოებული				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
350-00	220216	4 x 5 მ (20,5კვ/მ)	0,007 მმ	20 ცალი
350-01	220217	4 x 12,5 მ (50,5კვ/მ)	0,007 მმ	10 ცალი

351 Kip სამღებრო ცელოფანი – საშუალო - დაფასოებული				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
351-00	220218	4 x 5 მ (20,5კვ/მ)	0,012 მმ	20 ცალი
351-01	220219	4 x 12,5 მ (50,5კვ/მ)	0,012 მმ	10 ცალი

352 Kip სამშენებლო ცელოფანი – სქელი - დაფასოებული				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
352-00	220220	4 x 5 მ (20,5კვ/მ)	0,050 მმ	10 ცალი
352-01	220221	4 x 12,5 მ (50,5კვ/მ)	0,050 მმ	5 ცალი

354 Kip ნაგვის ცელოფნის ტომრები – გაუმჭვირვალე - ცისფერი				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
354-00	220222	0,7 x 1,1 მ	0,05 მმ (გორგალში 25 ცალი)	10 გორგალი

354 Kip ნაგვის ცელოფნის ტომრები - ექსტრა ძლიერი - გაუმჭვირვალე – მუქი ლურჯი				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
354-02	220223	0,7 x 1,1 მ	0,08 მმ (გორგალში 25 ცალი)	8 გორგალი

355 Kip ცელოფანი რულონებად (LPDE)				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
355-01	220225	2 x 100 მ (200,5კვ/მ)	0,018 მმ	1 გორგალი
355-10	220226	2 x 50 მ (100,5კვ/მ)	0,030 მმ	1 გორგალი
355-21	220230	2 x 50 მ (100,5კვ/მ)	0,050 მმ	1 გორგალი
355-30	220232	2 x 50 მ (100,5კვ/მ)	0,100 მმ	1 გორგალი

355 Kip ცელოფანი რულონებად (HDPE)				რაოდენობა ყუთში
		ზომა	სისქე	
355-50	220425	2 x 100 მ (200,5კვ/მ)	0,007 მმ	1 გორგალი
355-51	220240	1,5 x 100 მ (150,5კვ/მ)	0,007 მმ	1 გორგალი
355-53	220241	2 x 50 მ (100,5კვ/მ)	0,007 მმ	1 გორგალი

შ.პ.ს. „ეაკონ“ - იოსებძის ქ. 47 - 0160 თბილისი  
ტელ: 479152 - მობ: 895 274983, 895 336343 - ელ-ფოსტა: info@eacon.ge



www.eacon.ge